ROUND LED HV 210MM 620LM 840 BLANC GRILLE (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	948015
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	620
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 4
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie présente une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP44. Base disponible en blanc, noir et gris clair. Elle est faite en polypropylène, tandis que le vasque est conçu en verre prismatique ou en polycarbonate. Le luminaire est disponible avec un capteur de présence (PIR). Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Dans la variante avec détecteur PIR, il est particulièrement recommandé pour l'éclairage des pièces et des bâtiments à caractère public (bâtiments d'utilité publique, immeubles collectifs).

ROUND LED HV 210MM 620LM 840 BLANC GRILLE (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Couleur du corps:**	blanc
Puissance nominale [W]:	5	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	ø210/105
Puissance nominale du luminaire [W]:	6.10	**Résistance aux chocs:**	IK06
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Degré d'étanchéité:**	IP44
Fréquence [Hz]:	50-60	**Méthode de montage:**	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	620	**Température de travail [° C]:**	de 0 à +25
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	101	**Poids net [kg]:**	0.700
Classe énergétique:	E	**Certificat CE:**	16/2018
Classe de protection:	I	**Référence:**	948015
Température de couleur [K]:	4000	**EAN:**	5905963948015
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	**Type de catégorie:**	hublot
SDMC:	≤ 4	**Catégorie d'application:**	parkings et pistes cyclables
Facteur de puissance:	0.99	**Version:**	grille
Matériau du diffuseur:	verre	**Puissance nominale du luminaire 0min [W]:**	6.10
Type de diffuseur:	PRM	**Garantie [ans]:**	5
Matériau du corps:	PP	**Instructions d'installation:**	Download PDF

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 16/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl