

ROUND LED HV 220MM 590LM 830 BLANC ANNEAU (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	450 - 640
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	≤ 4
Classe énergétique:	E; F; G
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC; szkło

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie présente une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP44. Base disponible en blanc, noir et gris clair. Elle est faite en polypropylène, tandis que le vasque est conçu en verre prismatique ou en polycarbonate. Le luminaire est disponible avec un capteur de présence (PIR). Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Dans la variante avec détecteur PIR, il est particulièrement recommandé pour l'éclairage des pièces et des bâtiments à caractère public (bâtiments d'utilité publique, immeubles collectifs).

ROUND LED HV 220MM 590LM 830 BLANC ANNEAU (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	moduł LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø210/105; ø210/245/105; ø220/90
Puissance nominale [W]:	5	Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]:	6.10; 7.10	Degré d'étanchéité:	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	natynkowy
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	od 0 do +25
Flux lumineux du luminaire [lm]:	450 - 640	PIR:	oui
Classe énergétique:	E; F; G	Certificat CE:	16/2018
Classe de protection:	I	Référence:	x
Température de couleur [K]:	3000; 4000	EAN:	x
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	hublot
SDMC:	≤ 4	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Facteur de puissance:	0.99	Version:	kratka; pierścień
Matériau du diffuseur:	PC; szkło	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	6.10; 7.10
Type de diffuseur:	PRM	Garantie [ans]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Matériau du corps:	PP	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	biały; czarny; popielaty		

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 16/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2