

# SMART LED EVO END 1131MM 5950LM PRM I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Référence:                         | x                       |
| Degré d'étanchéité:                | IP20                    |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 2250 - 5950             |
| Température de couleur [K]:        | 3000; 4000              |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80                     |
| DIMM DALI:                         | oui                     |
| Couleur du corps:                  | anoda CO; biały; czarny |
| Type de diffuseur:                 | OPAL; PRM               |
| Version:                           | end; middle             |
| Méthode de montage:                | natynkowy; zwieszany    |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI $\geq$ 80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

## APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

# SMART LED EVO END 1131MM 5950LM PRM I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                      |             |                               |                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source de lumière:                   | modul LED   | Couleur du corps:             | anoda CO; biały; czarny                                                                        |
| Puissance nominale [W]:              | 20          | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:    | 65/55/1123; 65/55/1131; 65/55/1404; 65/55/1412; 65/55/1420; 75/55/1123; 75/55/1131; 75/55/1404 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240     | Degré d'étanchéité:           | IP20                                                                                           |
| Fréquence [Hz]:                      | 50-60       | Méthode de montage:           | natynkowy; zwieszany                                                                           |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:     | 2250 - 5950 | Température de travail [° C]: | od 0 do +25                                                                                    |
| Classe énergétique:                  | A+; E       | DIMM DALI:                    | oui                                                                                            |
| Classe de protection:                | I           | Poids net [kg]:               | 1.950; 2.370; 2.470; 2.500                                                                     |
| Température de couleur [K]:          | 3000; 4000  | Certificat CE:                | 35/2017                                                                                        |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):   | >80         | Référence:                    | x                                                                                              |
| SDMC:                                | ≤ 3         | Type de catégorie:            | systèmes                                                                                       |
| Facteur de puissance:                | 0.91; 0.95  | Version:                      | end; middle                                                                                    |
| Matériau du diffuseur:               | PMMA        | Classe ETIM:                  | EC000282                                                                                       |
| Type de diffuseur:                   | OPAL; PRM   | Sécurité photobiologique:     | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)                                                                 |
| Matériau du corps:                   | aluminium   | Instructions d'installation:  | Pobierz PDF                                                                                    |