

SMART LED EVO NT END 1131MM 3200LM PLX I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2250 - 5950
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
DIMM DALI:	oui
Couleur du corps:	anoda CO; biały; czarny
Type de diffuseur:	OPAL; PRM
Version:	end; middle
Méthode de montage:	natynkowy; zwieszany

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

SMART LED EVO NT END 1131MM 3200LM PLX I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	modul LED	Couleur du corps:	anoda CO; biały; czarny
Puissance nominale [W]:	20	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	65/55/1123; 65/55/1131; 65/55/1404; 65/55/1412; 65/55/1420; 75/55/1123; 75/55/1131; 75/55/1404
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	natynkowy; zwieszany
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2250 - 5950	Température de travail [° C]:	od 0 do +25
Classe énergétique:	A+; E	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	1.950; 2.370; 2.470; 2.500
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Certificat CE:	35/2017
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Référence:	x
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	systèmes
Facteur de puissance:	0.91; 0.95	Version:	end; middle
Matériau du diffuseur:	PMMA	Classe ETIM:	EC000282
Type de diffuseur:	OPAL; PRM	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Pobierz PDF