

SOLEO END 1131MM 2950LM PLX I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 830 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2250 - 5950
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
DIMM DALI:	oui
Couleur du corps:	anoda CO; biały; czarny
Type de diffuseur:	OPAL; PRM
Version:	end; middle
Méthode de montage:	natynkowy; zwieszany

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can be used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

SOLEO END 1131MM 2950LM PLX I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 830 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	modul LED	Couleur du corps:	anoda C0; biały; czarny
Puissance nominale [W]:	20	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	65/55/1123; 65/55/1131; 65/55/1404; 65/55/1412; 65/55/1420; 75/55/1123; 75/55/1131; 75/55/1404
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	natynkowy; zwieszany
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2250 - 5950	Température de travail [° C]:	od 0 do +25
Classe énergétique:	A+; E	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	1.950; 2.370; 2.470; 2.500
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Certificat CE:	35/2017
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Référence:	x
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	systèmes
Facteur de puissance:	0.91; 0.95	Version:	end; middle
Matériau du diffuseur:	PMMA	Classe ETIM:	EC000282
Type de diffuseur:	OPAL; PRM	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Pobierz PDF