

SOLEO END 1412MM 3650LM PRM DALI I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	651212.
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
DIMM DALI:	oui
Couleur du corps:	noir
Type de diffuseur:	PRM
Version:	end
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can be used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

SOLEO END 1412MM 3650LM PRM DALI I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	30
Puissance nominale du luminaire [W]:	30.80
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3650
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	118
Classe énergétique:	A+
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.91
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	PRM

Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	65/55/1412
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Température de travail [° C]:	de 0 à +25
DIMM DALI:	oui
Poids net [kg]:	2.470
Certificat CE:	35/2017
Référence:	651212.
Type de catégorie:	systèmes
Version:	end
Classe ETIM:	EC000282
Instructions d'installation:	Télécharger le PDF