

# SOLEO NT END 1412MM 5700LM PRM DALI I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Référence:                         | 649004.    |
| Degré d'étanchéité:                | IP20       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 5700       |
| Température de couleur [K]:        | 4000       |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80        |
| DIMM DALI:                         | oui        |
| Couleur du corps:                  | noir       |
| Type de diffuseur:                 | PRM        |
| Version:                           | end        |
| Méthode de montage:                | en saillie |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

## APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

# SOLEO NT END 1412MM 5700LM PRM DALI I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Source de lumière:                          | Module LED |
| Puissance nominale [W]:                     | 50         |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 53.50      |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240    |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 5700       |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 106        |
| Classe énergétique:                         | A+         |
| Classe de protection:                       | I          |
| Température de couleur [K]:                 | 4000       |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        |
| SDMC:                                       | ≤ 3        |
| Facteur de puissance:                       | 0.95       |
| Matériau du diffuseur:                      | PMMA       |
| Type de diffuseur:                          | PRM        |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Matériau du corps:            | aluminium          |
| Couleur du corps:             | noir               |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:    | 65/55/1412         |
| Degré d'étanchéité:           | IP20               |
| Méthode de montage:           | en saillie         |
| Température de travail [° C]: | de 0 à +25         |
| DIMM DALI:                    | oui                |
| Poids net [kg]:               | 2.470              |
| Certificat CE:                | 35/2017            |
| Référence:                    | 649004.            |
| Type de catégorie:            | systèmes           |
| Version:                      | end                |
| Classe ETIM:                  | EC000282           |
| Instructions d'installation:  | Télécharger le PDF |