SMART LED EVO MIDDLE 1123MM 5500LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	652141.
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5500
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
DIMM DALI:	oui
Couleur du corps:	anode CO
Type de diffuseur:	PRM
Version:	middle
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

SMART LED EVO MIDDLE 1123MM 5500LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	48
Puissance nominale du luminaire [W]:	49.50
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111
Classe énergétique:	A+
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.95
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	PRM

Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	anode CO
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	65/55/1123
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Température de travail [° C]:	de 0 à +25
DIMM DALI:	oui
Poids net [kg]:	2.500
Certificat CE:	35/2017
Référence:	652141.
Type de catégorie:	systèmes
Version:	middle
Classe ETIM:	EC000282
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Instructions d'installation:	Télécharger le PDF

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 35/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl