

SMART LED EVO MIDDLE 1404MM 3350LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	650314.
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3350
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
DIMM DALI:	oui
Couleur du corps:	anode CO
Type de diffuseur:	PRM
Version:	middle
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

SMART LED EVO MIDDLE 1404MM 3350LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale [W]:	30	Couleur du corps:	anode CO
Puissance nominale du luminaire [W]:	30.80	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	65/55/1404
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	suspendu
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3350	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	108	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	A+	Poids net [kg]:	2.470
Classe de protection:	I	Certificat CE:	35/2017
Température de couleur [K]:	3000	Référence:	650314.
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	systèmes
SDMC:	≤ 3	Version:	middle
Facteur de puissance:	0.91	Classe ETIM:	EC000282
Matériau du diffuseur:	PMMA	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF