# SOLEO MIDDLE 1123MM 5950LM PRM DALI I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 652042. |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 5950 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Version:** | middle |
| **Méthode de montage:** | suspendu |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

## APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

# SOLEO MIDDLE 1123MM 5950LM PRM DALI I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 48 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 49.50 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 5950 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 120 |
| **Classe énergétique:** | A+ |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **SDMC:** | ≤ 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.95 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | PRM |

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 65/55/1123 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | suspendu |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +25 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **Poids net [kg]:** | 2.500 |
| **Certificat CE:** | 35/2017 |
| **Référence:** | 652042. |
| **Type de catégorie:** | systèmes |
| **Version:** | middle |
| **Classe ETIM:** | EC000282 |
| **Instructions d'installation:** | Télécharger le PDF |

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 35/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl