

# SOLEO NT MIDDLE 1123MM 4900LM PLX DALI I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 830 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Référence:                         | 648625.    |
| Degré d'étanchéité:                | IP20       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 4900       |
| Température de couleur [K]:        | 3000       |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80        |
| DIMM DALI:                         | oui        |
| Couleur du corps:                  | noir       |
| Type de diffuseur:                 | OPALE      |
| Version:                           | middle     |
| Méthode de montage:                | en saillie |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

## APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Source de lumière:                          | Module LED |
| Puissance nominale [W]:                     | 48         |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 49.50      |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240    |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 4900       |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 98         |
| Classe énergétique:                         | A+         |
| Classe de protection:                       | I          |
| Température de couleur [K]:                 | 3000       |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        |
| SDMC:                                       | ≤ 3        |
| Facteur de puissance:                       | 0.95       |
| Matériau du diffuseur:                      | PMMA       |
| Type de diffuseur:                          | OPALE      |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Matériau du corps:</b>            | aluminium          |
| <b>Couleur du corps:</b>             | noir               |
| <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>    | 75/55/1123         |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>           | IP20               |
| <b>Méthode de montage:</b>           | en saillie         |
| <b>Température de travail [° C]:</b> | de 0 à +25         |
| <b>DIMM DALI:</b>                    | oui                |
| <b>Poids net [kg]:</b>               | 2.500              |
| <b>Certificat CE:</b>                | 35/2017            |
| <b>Référence:</b>                    | 648625.            |
| <b>Type de catégorie:</b>            | systèmes           |
| <b>Version:</b>                      | middle             |
| <b>Classe ETIM:</b>                  | EC000282           |
| <b>Instructions d'installation:</b>  | Télécharger le PDF |



**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)