

SOLEO NT MIDDLE 1404MM 2450LM PRM I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	648151.
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2450
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Couleur du corps:	noir
Type de diffuseur:	PRM
Version:	middle
Méthode de montage:	en saillie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI≥80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50) ta = 25°C.

APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

SOLEO NT MIDDLE 1404MM 2450LM PRM I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 840 (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	PRM
Puissance nominale [W]:	20	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	21	Couleur du corps:	noir
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/55/1404
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2450	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Classe énergétique:	A+	Poids net [kg]:	2.370
Classe de protection:	I	Certificat CE:	35/2017
Température de couleur [K]:	4000	Référence:	648151.
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	systèmes
SDMC:	≤ 3	Version:	middle
Facteur de puissance:	0.95	Classe ETIM:	EC000282
Matériau du diffuseur:	PMMA	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF