

# SOLEO NT MIDDLE 1404MM 5250LM PRM I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 830 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Référence:                         | 648168.    |
| Degré d'étanchéité:                | IP20       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 5250       |
| Température de couleur [K]:        | 3000       |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80        |
| Couleur du corps:                  | noir       |
| Type de diffuseur:                 | PRM        |
| Version:                           | middle     |
| Méthode de montage:                | en saillie |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The system of a suspended or surface mounted continuous lighting luminaire with a very narrow cross-section. Its body is made of anodized gray aluminum profile. Optical system designed in two variants: opal or prismatic diffuser. The luminaire is equipped with a unique suspension system that facilitates mounting of the luminaire and adjustment of the suspension length. Characteristics: color temperature 3000K, 4000K; CRI $\geq$ 80; durability of LED panels 50,000 hours (L70B50)  $t_a = 25^{\circ}\text{C}$ .

## APPLICATION

Suspended modular continuous lighting system luminaire for internal use. It can be used as a primary source of light in offices also when eyesight concentration is required. Unique design, energy-efficient LED panels and the possibility of using DALI systems dedicate the luminaire for use in modern office buildings, with particular emphasis on representative rooms.

# SOLEO NT MIDDLE 1404MM 5250LM PRM I KL OCHR. CZARNY MAT IP20 830 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |            |                               |                    |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Source de lumière:                          | Module LED | Type de diffuseur:            | PRM                |
| Puissance nominale [W]:                     | 50         | Matériau du corps:            | aluminium          |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 53.50      | Couleur du corps:             | noir               |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240    | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:    | 75/55/1404         |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      | Degré d'étanchéité:           | IP20               |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 5250       | Méthode de montage:           | en saillie         |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 98         | Température de travail [° C]: | de 0 à +25         |
| Classe énergétique:                         | A+         | Poids net [kg]:               | 2.370              |
| Classe de protection:                       | I          | Certificat CE:                | 35/2017            |
| Température de couleur [K]:                 | 3000       | Référence:                    | 648168.            |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        | Type de catégorie:            | systèmes           |
| SDMC:                                       | ≤ 3        | Version:                      | middle             |
| Facteur de puissance:                       | 0.95       | Classe ETIM:                  | EC000282           |
| Matériau du diffuseur:                      | PMMA       | Instructions d'installation:  | Télécharger le PDF |