

PROXIMA LED EVO PLUS 3650LM 830 IP65/IP54 I CL. OPAL (36W) 390MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	462016
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	36
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3650
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP+T
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Le vasque spécialement profilé en PC résistant aux chocs offre le plus haut degré de résistance aux chocs. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est également proposé dans les versions suivantes :- avec capteur de mouvement radio,- avec capteur de mouvement radio et DALI,- couloir avec DALI,- DALI Swich DIMM,- avec un module se secours de 3 h avec autotest.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur (éclairage de façade) ou à l'intérieur (dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation). Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

PROXIMA LED EVO PLUS 3650LM 830 IP65/IP54 I CL. OPAL (36W) 390MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	36	Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Puissance nominale du luminaire [W]:	39.70	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	385/100/385
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3650	Poids net [kg]:	1.300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	92	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	F	Certificat CE:	45/2022
Classe de protection:	I	Référence:	462016
Température de couleur [K]:	3000	EAN:	5905963462016
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.95	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	75000
Matériau du corps:	PP+T	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Couleur du corps:	blanc	Type de diffusion:	de Lambert
Matériau de l'anneau:	ABS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur de l'anneau:	blanc	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø390/110	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	165/165		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 29 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 45/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl