

PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 BLANC (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	269615
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1538
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Le vasque spécialement profilé en PC résistant aux chocs offre le plus haut degré de résistance aux chocs. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est également proposé dans les versions suivantes :- avec capteur de mouvement radio,- avec capteur de mouvement radio et DALI,- couloir avec DALI,- DALI Swich DIMM,- avec un module se secours de 3 h avec autotest.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur (éclairage de façade) ou à l'intérieur (dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation). Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 BLANC (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	15	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø390/110
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	165/165
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1538	Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Puissance nominale du luminaire [W]:	16.20	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Type de diffuseur:	OPALE	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	100/390/390
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	1.300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	E	Certificat CE:	46/2022
Classe de protection:	I	Référence:	269615
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5905963269615
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.90	Gamme de produits:	PROXIMA LED EVO PLUS
Angle d'éclairage [°]:	120	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Matériau du diffuseur:	PC	Plage de tension continue [V]:	176-276
Matériau du corps:	PP	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	128000
Couleur du corps:	blanc	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	82000
Matériau de l'anneau:	ABS	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	41000
Couleur de l'anneau:	blanc	Classe ETIM:	ECO02892
		Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
		Garantie [années]:	5
		Instructions d'installation:	Download PDF
		Plik LDT:	

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 46/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2