

SMART LED EVO APPLIQUE B 1138MM 3200LM I CL. ANODE CO IP20 840 (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	modul LED
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	850 - 4900
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	D; E; F; G
Matériau du diffuseur:	PC; PMMA
Type de diffuseur:	OPAL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire robuste en profilé d'aluminium avec un profil transversal très étroit. L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les caractéristiques particulières de la famille des luminaires Smart Led Evo Kinkiet. Le système optique est un diffuseur opalin qui fournit une lumière douce. Le luminaire est disponible en : - 3 longueurs et 6 puissances, - 2 variantes de la conception : avec (version B) ou sans profil de distance supplémentaire (version A) - 2 versions d'éclairage : simple face (DIR) ou double face (DIR/IND).

APPLICATION

Une conception unique prédispose ces luminaires à l'éclairage des : bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs.

SMART LED EVO APPLIQUE B 1138MM 3200LM I CL. ANODE CO IP20 840 (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	modu# LED	Dimensions de montage [mm]:	max 720
Puissance nominale [W]:	8	Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	9.50; 18.70; 20.00; 30.70; 49.00	Méthode de montage:	natynkowy; natynkowy, naścienny
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	od 0 do +25
Fréquence [Hz]:	50-60	Référence:	x
Flux lumineux du luminaire [lm]:	850 - 4900	EAN:	x
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	72	Type de catégorie:	lattes
Classe énergétique:	D; E; F; G	Version:	A; B
Classe de protection:	I	Certificat CE:	52/2018; 53/2018
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Type de diffusion:	DIR; DIR/IND
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Classe ETIM:	EC002892
SDMC:	≤ 3	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Angle d'éclairage [°]:	DIR; DIR/IND	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC; PMMA	Interrupteur:	oui
Type de diffuseur:	OPAL	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	aluminium	La gestion:	DALI
Couleur du corps:	anoda CO	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1138/125/70; 1138/55/70; 298/125/70; 298/55/70; 578/125/70; 578/55/70; 600/40/55		

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 53/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2