SMART LED EVO APPLIQUE B 1138MM 2900LM I CL. NOIR IP20 830 (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	29
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2900
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire robuste en profilé d'aluminium avec un profil transversal très étroit. L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les caractéristiques particulières de la famille des luminaires Smart Led Evo Kinkiet. Le système optique est un diffuseur opalin qui fournit une lumière douce. Le luminaire est disponible en : - 3 longueurs et 6 puissances, - 2 variantes de la conception : avec (version B) ou sans profil de distance supplémentaire (version A) - 2 versions d'éclairage : simple face (DIR) ou double face (DIR/IND).

APPLICATION

Une conception unique prédispose ces luminaires à l'éclairage des : bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs.

SMART LED EVO APPLIQUE B 1138MM 2900LM I CL. NOIR IP20 830 (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	29
Puissance nominale du luminaire [W]:	30.70
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	94
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Angle d'éclairage [°]:	DIR
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1138/125/70
Dimensions de montage [mm]:	260
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Poids net [kg]:	2.560
Référence:	656682
EAN:	5905963656682
Type de catégorie:	lattes
Version:	B
Certificat CE:	53/2018
Type de diffusion:	DIR
Classe ETIM:	EC002892
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Garantie [années]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 53/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl