VESPO LED 1161MM LS2 3500LM PRM MAT IP44 840 (27W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	643057
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	27
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3500
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3. Équipé en standard d'un connecteur à 5 pôles pour la connexion rapide d'un autre luminaire. Versions disponibles : - avec détecteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec câblage traversant LS2.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VESPO LED 1161MM LS2 3500LM PRM MAT IP44 840 (27W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Méthode de montage:**	en saillie
Puissance nominale [W]:	27	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	30.50	**Câble - type:**	5x2,5
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Accessoires inclus:**	rondelles de montage (2 pcs.)
Fréquence [Hz]:	50-60	**Câblage traversant:**	LS2
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500	**Poids net [kg]:**	2.450
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	114	**Référence:**	643057
Classe énergétique:	E	**EAN:**	5905963643057
Classe de protection:	I	**Type de catégorie:**	lattes
Température de couleur [K]:	4000	**Mode de fonctionnement d'urgence:**	M
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Capteur crépuscule:**	oui
SDMC:	3	**Plage de tension alternative [V]:**	198 – 264
Facteur de puissance:	0.94	**Plage de tension continue [V]:**	176 - 280
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	116000
Type de diffuseur:	PRM MAT	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	72000
Couleur du diffuseur:	blanc	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	31000
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	blanc	**Garantie [ans]:**	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1161/124/60	**Certificat CE:**	332/2023
Dimensions de montage [mm]:	1060	**Certificat PZH:**	B-BK-60212-0278/20
Résistance aux chocs:	IK07	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP44	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 332/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl