

VESPO LED 601MM DÉTECTION 2100LM PRM MAT IP44 830 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	643637
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDMC ≤ 3 . Équipé en standard d'un connecteur à 5 pôles pour la connexion rapide d'un autre luminaire. Versions disponibles : - avec détecteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec câblage traversant LS2.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VESPO LED 601MM DÉTECTION 2100LM PRM MAT IP44 830 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	17	Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Détecteur de mouvement:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Accessoires inclus:	rondelles de montage (2 pcs.)
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	Poids net [kg]:	1.250
Classe énergétique:	D	Référence:	643637
Classe de protection:	I	EAN:	5905963643637
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	lattes
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Mode de fonctionnement d'urgence:	M
SDMC:	≤ 3	Capteur crépuscule:	oui
Facteur de puissance:	0.94	Plage de tension alternative [V]:	198 – 264
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400	Plage de tension continue [V]:	20-54
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116000
Type de diffuseur:	PRM MAT	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Couleur du diffuseur:	blanc	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Garantie [ans]:	5
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	332/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	601/124/60	Certificat PZH:	B-BK-60212-0278/20
Dimensions de montage [mm]:	520	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 12 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.332/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl