

LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H145 I CL IP20 NT NOIR OR 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	645730
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	860
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir et d'or
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H145 I CL IP20 NT NOIR OR 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED	Matériel optique:	PMMA
Puissance nominale [W]:	10	Optique:	lentille prismatique
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Matériau du corps:	aluminium
Fréquence [Hz]:	50-60	Couleur du corps:	noir et d'or
Flux lumineux du luminaire [lm]:	860	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/145
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	86	Dimensions de montage [mm]:	36
Classe énergétique:	F	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	I	Méthode de montage:	en saillie
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	0.250
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	161/2019
Facteur de puissance:	0.99	Référence:	645730
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	40000	EAN:	5905963637216
Angle d'éclairage [°]:	24	Type de catégorie:	downlight
Matériau du diffuseur:	PMMA	Garantie [ans]:	2
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

