

LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H250 I CL IP20 NT ALU 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	645716
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	860
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

Source de lumière:	COB LED	Matériel optique:	PMMA
Puissance nominale [W]:	10	Optique:	lentille prismatique
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Matériau du corps:	aluminium
Fréquence [Hz]:	50-60	Couleur du corps:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	860	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/250
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	86	Dimensions de montage [mm]:	36
Classe énergétique:	F	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	I	Méthode de montage:	en saillie
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	0.400
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	161/2019
Facteur de puissance:	0.99	Référence:	645716
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	40000	EAN:	5905963637193
Angle d'éclairage [°]:	24	Type de catégorie:	downlight
Matériau du diffuseur:	PMMA	Garantie [ans]:	2
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF

côté 2/2