

# LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H250 I CL IP20 SUSPENDU NOIR 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	645808
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	860
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PMMA

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.


# LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H250 I CL IP20 SUSPENDU NOIR 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED	Matériel optique:	PMMA
Puissance nominale [W]:	10	Optique:	lentille prismatique
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Matériau du corps:	aluminium
Fréquence [Hz]:	50-60	Couleur du corps:	noir
Flux lumineux du luminaire [lm]:	860	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/250/1500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	86	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	F	Méthode de montage:	suspendu
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	0.500
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	<a href="#">161/2019</a>
SDMC:	≤ 3	Référence:	645808
Facteur de puissance:	0.99	EAN:	5905963637285
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	40000	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	24	Garantie [ans]:	2
Matériau du diffuseur:	PMMA	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Type de diffuseur:	PRM		

## COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 08 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 161/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2