PIATTO EN SAILLIE FI 610MM 2200LM I CL. NOIR ET D'ARGENT IP20 840 (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	670046
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	28
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Couleur du corps:	noir et d'argent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm ou 610 mm, se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Les vasques minimalistes en aluminium, disponibles en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, souligneront le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Les options de montage en surface et suspendues permettent une variété d'applications. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme. Des versions optionnelles avec détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR) et contrôle par protocole DALI sont disponibles pour augmenter l'efficacité énergétique et les performances des luminaires.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, suspendu ou monté en surface, donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

PIATTO EN SAILLIE FI 610MM 2200LM I CL. NOIR ET D'ARGENT IP20 840 (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	28	**Méthode de montage:**	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	29	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Certificat CE:**	220/2023
Fréquence [Hz]:	50-60	**Référence:**	670046
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2200	**Type de catégorie:**	luminaires décoratifs
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	76	**Couleur du diffuseur:**	blanc
Classe énergétique:	F	**Matériel optique:**	PC
Classe de protection:	I	**Optique:**	matrice lenticulaire
Température de couleur [K]:	4000	**Accessoires inclus:**	chevilles de montage
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Poids net [kg]:**	7.500
SDMC:	3	**Garantie [ans]:**	5
Facteur de puissance:	0.91	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	120000
Matériau du diffuseur:	PMMA	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	80000
Type de diffuseur:	OPALE	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	40000
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre	**Garantie [années]:**	5
Couleur du corps:	noir et d'argent	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø610/150	**Plik LDT:**	Download
Degré d'étanchéité:	IP20		

Date de création de la carte: 12 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 220/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl