PIATTO EN SAILLIE FI 610MM DALI 3200LM I CL. D'OR ET BLANC IP20 840 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	670176
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Couleur du corps:	blanc et d'or
DIMM DALI:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm ou 610 mm, se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Les vasques minimalistes en aluminium, disponibles en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, souligneront le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Les options de montage en surface et suspendues permettent une variété d'applications. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme. Des versions optionnelles avec détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR) et contrôle par protocole DALI sont disponibles pour augmenter l'efficacité énergétique et les performances des luminaires.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, suspendu ou monté en surface, donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

PIATTO EN SAILLIE FI 610MM DALI 3200LM I CL. D'OR ET BLANC IP20 840 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	45
Puissance nominale du luminaire [W]:	46
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3200
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	70
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.88
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc et d'or
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø610/150
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	en saillie

Température de travail [° C]:	de -25 à +35
DIMM DALI:	oui
Certificat CE:	220/2023
Référence:	670176
Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériel optique:	PC
Optique:	matrice lenticulaire
Accessoires inclus:	chevilles de montage
Poids net [kg]:	7.700
Garantie [ans]:	5
Plage de tension alternative [V]:	198-264
Plage de tension continue [V]:	170-280
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	80000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Garantie [années]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 12 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 220/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl