

PIATTO EN SAILLIE FI 610MM DÉTECTION 2200LM I CL. NOIR ET D'OR IP20 840 (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	670213
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	28
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Couleur du corps:	noir et d'or
Détecteur de mouvement:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm ou 610 mm, se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Les vasques minimalistes en aluminium, disponibles en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, souligneront le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Les options de montage en surface et suspendues permettent une variété d'applications. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme. Des versions optionnelles avec détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR) et contrôle par protocole DALI sont disponibles pour augmenter l'efficacité énergétique et les performances des luminaires.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, suspendu ou monté en surface, donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.


PIATTO EN SAILLIE FI 610MM DÉTECTION 2200LM I CL. NOIR ET D'OR IP20 840 (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	28	Degré d'étanchéité:	IP20
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	29	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2200	Certificat CE:	220/2023
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Référence:	670213
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	architectural, downlight
Détecteur de mouvement:	oui	Couleur du diffuseur:	blanc
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	76	Matériel optique:	PC
Couleur du corps:	noir et d'or	Optique:	matrice lenticulaire
Classe énergétique:	F	Accessoires inclus:	chevilles de montage
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	7.500
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Facteur de puissance:	0.91	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Matériau du diffuseur:	PMMA	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Type de diffuseur:	OPALE	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø610/150	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 220/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl