

PIATTO SUSPENDU FI 340MM 520LM I CL. NOIR ET D'OR IP20 830 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	654060
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	520
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir et d'or
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Le vasque minimaliste en aluminium, disponible en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, soulignera le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, à suspendre donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

PIATTO SUSPENDU FI 340MM 520LM I CL. NOIR ET D'OR IP20 830 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	9	Type de diffuseur:	OPALE
Puissance nominale du luminaire [W]:	9.30	Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Température de couleur [K]:	3000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/280/1500
Flux lumineux du luminaire [lm]:	520	Degré d'étanchéité:	IP20
Couleur du corps:	noir et d'or	Méthode de montage:	suspendu
Classe énergétique:	G	Température de travail [° C]:	de -25 do +25
Source de lumière:	Module LED	Poids net [kg]:	2.300
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Certificat CE:	221/2023
Fréquence [Hz]:	50-60	Référence:	654060
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	55	EAN:	5905963654060
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	architectural, downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Câble - longueur [m]:	1.50
Facteur de puissance:	0.53	Classe ETIM:	EC001743
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 221/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2