

# PIATTO SUSPENDU FI 340MM 560LM | CL. NOIR ET D'OR IP20 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence: 654022

Degré d'étanchéité: IP20

Puissance nominale [W]: 9

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 560

Température de couleur [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe énergétique: G

Matériau du corps: aluminium revêtue de poudre

Couleur du corps: noir et d'or

Matériau du diffuseur: PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Le vasque minimaliste en aluminium, disponible en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, soulignera le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme.

## APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, à suspendre donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

# PIATTO SUSPENDU FI 340MM 560LM | CL. NOIR ET D'OR IP20 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	9	Matériaux du corps:	aluminium revêtu de poudre
Puissance nominale du luminaire [W]:	9.30	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø340/280/1500
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	560	Méthode de montage:	suspendu
Couleur du corps:	noir et d'or	Température de travail [°C]:	de -25 do +25
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	2.300
Source de lumière:	Module LED	Certificat CE:	<a href="#">221/2023</a>
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Référence:	654022
Fréquence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963654022
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	60	Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	1.50
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Classe ETIM:	EC001743
Facteur de puissance:	0.53	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Type de diffuseur:	OPALE		

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 221/2023