

ELEGANTE SYSTEM LED CONJONCTEUR T 315X580MM 1050LM OPAL DALI IP40 840 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|-----------|
| Référence: | 388651 |
| Degré d'étanchéité: | IP40/20 |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Puissance nominale [W]: | 12 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1050 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | G |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | d'argent |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ELEGANTE LED est une famille des luminaires de bureau conçue pour un montage encastré. Il offre une combinaison de paramètres d'éclairage élevés et d'un effet décoratif moderne. Le système optique a été conçu en utilisant un diffuseur OPAL à transmission élevée et à répartition uniforme de la lumière. ELEGANTE LED SYSTEM est une solution complète pour la création de lignes lumineuses diverses. Les connecteurs de système disponibles permettent de concevoir des lignes dans différentes configurations (T, X, L). La particularité des luminaires à assembler en ligne est un vasque esthétique sans joints (jusqu'à une longueur maximale de 25 m). La famille comprend également des luminaires individuels. Note : pour les luminaires ELEGANTE LED SYSTEM, il est nécessaire de commander séparément un vasque (disponible comme accessoire) de longueur appropriée pour chaque ligne individuellement. Les connecteurs (T, X, L) sont équipés d'un vasque. Variantes disponibles des luminaires ELEGANTE LED SYSTEM - pour une connexion dans la gamme de puissance indiquée : - 16 W et 8 W, - 30 W et 15 W. Remarque : la lampe nécessite une installation professionnelle par un installateur du placoplâtre et un électricien. Nous vous invitons à contacter nos concepteurs d'éclairage.

APPLICATION

Luminaire dédié à un usage intérieur. Pour une utilisation dans les bureaux et les établissements commerciaux, notamment dans les locaux de représentation.

ELEGANTE SYSTEM LED CONJONCTEUR T 315X580MM

1050LM OPAL DALI IP40 840 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière: | Module LED | Degré d'étanchéité: | IP40/20 |
| Puissance nominale [W]: | 12 | Méthode de montage: | encastré |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 15.50 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | DIMM DALI: | oui |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Accessoires inclus: | diffuseur |
| Flux lumineux de la source [lm] *: | 1834 | Câblage traversant: | 5x2.5 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 1050 | Poids net [kg]: | 1.800 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 67 | Poids brut [kg]: | 2.300 |
| Classe énergétique: | G | Référence: | 388651 |
| Classe de protection: | I | EAN: | 5905963388651 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Type de catégorie: | systèmes |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Version: | Connecteur T |
| SDMC: | ≤ 3 | Gamme de produits: | SYSTÈME 16W/8W |
| Facteur de puissance: | 0.70 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 73000 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 115000 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 36000 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Type de diffusion: | open space |
| Type de diffuseur: | OPALE | Ordre: | D |
| Couleur du diffuseur: | blanc | Classe ETIM: | EC000282 |
| Matériau du corps: | aluminium | Certificat CE: | 244/2023 |
| Couleur du corps: | d'argent | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 580/580/65 | Garantie [ans]: | 5 |
| Dimensions de montage [mm]: | 580/55/315/55 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Résistance aux chocs: | IK04 | | |

ELEGANTE SYSTEM LED CONJONCTEUR T 315X580MM 1050LM OPAL DALI IP40 840 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 81000945 | ELEGANTE SYSTEM LED - diffuseur OPAL - 1 m (max 25 m) / diffuseur OPAL - 1 m (max 25 m) |
| 388736 | Kit de terminaison LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388743 | Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388750 | Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM |
| 388767 | Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388774 | Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED |
| 388729 | ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m |



Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388743)



Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM (388750)



Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388767)



Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m (388729)

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 244/2023