

ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Référence: | 388293 |
| Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Résistance aux chocs: | IK02 |
| Puissance nominale [W]: | 8 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 700 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | d'argent |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ELEGANTE LED est une famille des luminaires de bureau conçue pour un montage encastré. Il offre une combinaison de paramètres d'éclairage élevés et d'un effet décoratif moderne. Le système optique a été conçu en utilisant un diffuseur OPAL à transmission élevée et à répartition uniforme de la lumière. ELEGANTE LED SYSTEM est une solution complète pour la création de lignes lumineuses diverses. Les connecteurs de système disponibles permettent de concevoir des lignes dans différentes configurations (T, X, L). La particularité des luminaires à assembler en ligne est un vasque esthétique sans joints (jusqu'à une longueur maximale de 25 m). La famille comprend également des luminaires individuels. Note : pour les luminaires ELEGANTE LED SYSTEM, il est nécessaire de commander séparément un vasque (disponible comme accessoire) de longueur appropriée pour chaque ligne individuellement. Les connecteurs (T, X, L) sont équipés d'un vasque. Variantes disponibles des luminaires ELEGANTE LED SYSTEM - pour une connexion dans la gamme de puissance indiquée : - 16 W et 8 W, - 30 W et 15 W. Remarque : la lampe nécessite une installation professionnelle par un installateur du placoplâtre et un électricien. Nous vous invitons à contacter nos concepteurs d'éclairage.

APPLICATION

Luminaire dédié à un usage intérieur. Pour une utilisation dans les bureaux et les établissements commerciaux, notamment dans les locaux de représentation.


ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK02 |
| Puissance nominale [W]: | 8 | Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 9.10 | Méthode de montage: | encastré |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Température de travail [° C]: | de -17 à +35 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | DIMM DALI: | oui |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 700 | Accessoires inclus: | diffuseur |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 76 | Poids net [kg]: | 1.600 |
| Classe énergétique: | F | Référence: | 388293 |
| Classe de protection: | I | EAN: | 5905963388293 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Type de catégorie: | systèmes |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Version: | Individuel |
| SDMC: | ≤ 3 | Gamme de produits: | VARIANTE INDIVIDUELLE 16W / 8W |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 115000 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 73000 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 36000 |
| Type de diffuseur: | OPALE | Type de diffusion: | open space |
| Couleur du diffuseur: | blanc | Classe ETIM: | EC002892 |
| Matériau du corps: | aluminium | Certificat CE: | 243/2023 |
| Couleur du corps: | d'argent | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 575/52/66 | Garantie [ans]: | 5 |
| Dimensions de montage [mm]: | 578/54 | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES



ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 81000945 | ELEGANTE SYSTEM LED - diffuseur OPAL - 1 m (max 25 m) / diffuseur OPAL - 1 m (max 25 m) |
| 388736 | Kit de terminaison LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388743 | Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388750 | Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM |
| 388767 | Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388774 | Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED |
| 388729 | ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m |



Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388743)



Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM (388750)



Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388767)



Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m (388729)

Date de création de la carte: 01 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 243/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl