

# CORONA STREET LED EVO RM1 4950LM DALI I CL. IP66 757 SP10KV (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	644948
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	35
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4950
Température de couleur [K]:	5700
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	C

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire routier à LED avec panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une haute efficacité lumineuse. Le corps et la poignée sont faits en aluminium moulé sous pression, peints en poudre de couleur gris (RAL9006). Couvreclercle d'accessoires en matière plastique. Des matrices de lentilles directionnelles faites en PMMA sont utilisées dans le luminaire. Le diffuseur est un verre trempé. Le luminaire se caractérise par un degré de protection très élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08. Une poignée intégrée, réglable par paliers de 5 permet le réglage dans la plage : de 0° à +15° (haut, sur poteau) ; de -15° à +0° (latéral, sur flèche). Particularités : optique : RM1 (route M1) et RW1 (route W1) ; protection supplémentaire contre les surtensions (SP10 kV). Versions disponibles : optique : RM1 (Road Medium 1), RW1 (Road Wide 1) ; protection de classe I ou de classe II ; contrôle des signaux DALI et LineSwitch ; réduction de puissance programmable en 5 étapes ; CLO - maintien du flux lumineux dans le temps.

## APPLICATION

Le luminaire routier est conçu pour être utilisé en terrain ouvert pour l'éclairage des : autoroutes, voies rapides, voies express, rues, routes locales et carrefours et parkings.


# CORONA STREET LED EVO RM1 4950LM DALI I CL. IP66 757 SP10KV (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale [W]:	35	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	de 0 à +15 (maximal, sur le poteau); -15 à 0 (latéral, sur potence)
Puissance nominale du luminaire [W]:	35	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.020
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4950	Poids net [kg]:	4.300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141	Certificat CE:	<a href="#">96/2023</a>
Classe énergétique:	C	Référence:	644948
Classe de protection:	II	EAN:	5905963644948
Température de couleur [K]:	5700	Type de catégorie:	rue et route
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
SDMC:	≤ 3	Version:	RM1
Facteur de puissance:	0.95	Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	35.10
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Matériau du diffuseur:	verre	Plage de tension continue [V]:	186 - 250
Couleur du diffuseur:	transparent	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	100000
Matériel optique:	PMMA	Type de diffusion:	RM1
Optique:	matrice lenticulaire	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	aluminium	Certificat ENEC:	<a href="#">BBJ/005/2019</a>
Couleur du corps:	gris	Garantie [ans]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	648/262/128	Classe ETIM:	EC000062
Dimensions de montage [mm]:	ø60	ULOR:	0%
Résistance aux chocs:	IK08	Garantie [années]:	5
Degré d'étanchéité:	IP66	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Méthode de montage:	sur le poteau		

## COURBES LÉGÈRES



# CORONA STREET LED EVO RM1 4950LM DALI I CL. IP66 757 SP10KV (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
UL00141	POIGNEE DE MONTAGE 76MM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris



POIGNEE DE MONTAGE  
76MM (UL00141)



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 08 août 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:96/2023