

QUEST PLUS LED L ASW 27000LM I CL. IP66 757 SP10KV (200W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	396564
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	200
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	27000
Température de couleur [K]:	5700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier peint en noir. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Il est équipé de matrices de lentilles avec 3 distributions de lumière différentes : symétrique (120 degrés) asymétrique étroite ASN (30 degrés) et asymétrique large ASW (55 degrés). Un support de montage, résistant à la corrosion, réglable de -160 à 165 degrés. Luminaire disponible en 2 versions de taille : M et L. Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 1 m et raccord rapide IP66. Versions disponibles sur demande : - avec commande DALI. Large gamme d'accessoires disponibles : filet de protection, support pour poteau ; support mural.

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


QUEST PLUS LED L ASW 27000LM I CL. IP66 757 SP10KV (200W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	396/447/35
Puissance nominale [W]:	200	Dimensions de montage [mm]:	80
Puissance nominale du luminaire [W]:	219.26	Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP66
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -30 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	27000	Réglage de l'angle d'éclairage [°]:	de -160 à 165
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	123	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.160
Classe énergétique:	D	Poids net [kg]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	64/2020
Température de couleur [K]:	5700	Référence:	396564
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	EAN:	5905963396564
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	projecteurs
Facteur de puissance:	0.95	Version:	L
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	100000
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Type de diffusion:	asymétrique ASW
Type de diffuseur:	transparent	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériel optique:	PMMA	Garantie [ans]:	5
Optique:	matrice lenticulaire	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Couleur du corps:	gris		

COURBES LÉGÈRES




QUEST PLUS LED L ASW 27000LM I CL. IP66 757 SP10KV (200W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
559907	QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006
559938	QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006
559921	QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68




QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 (559938)



QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât (559921)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)

Date de création de la carte: 05 mars 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 64/2020