CORONA BASIC LED 8600LM 840 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 62W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	33
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4800 - 8600
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I; II
Classe énergétique:	C; D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) grâce auxquelles il est possible d'obtenir une distribution lumineuse satisfaisant aux classes d'éclairage spécifiées dans la norme PN–EN 13201 ont été utilisées dans ce luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de 0° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à 0° (latéral, sur flèche). Couleur du luminaire : gris (RAL 7035). Équipé en standard d'une protection contre les surtensions (SP10 kV). Versions disponibles :- avec câble H07RN-F de longueur 0, 7 m équipé d'un raccord rapide IP66.

APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.

CORONA BASIC LED 8600LM 840 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 62W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	moduł LED
Puissance nominale [W]:	33
Puissance nominale du luminaire [W]:	32.60; 47.50; 61.90
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4800 - 8600
Classe énergétique:	C; D
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.96
Temps de charge [h: min]:	7
Protection contre les surtensions [kV]:	10
Matériau du diffuseur:	PC
Couleur du diffuseur:	transparentny
Matériel optique:	PC
Optique:	matryca soczewkowa
Matériau du corps:	PP+FG; PP+FG; aluminium
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	580/255/125
Dimensions de montage [mm]:	580/255/125; Ø60; 60
Résistance aux chocs:	IK08

Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	boczny, szczytowy
Température de travail [° C]:	od -15 do +35
Réglage de l'angle d'éclairage [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Surface latérale (SCx) [m2]:	0.010
Câble - type:	H07RN-F 2x1,5; H07RN-F 3x1,5
Câble - longueur [m]:	0.50; 0.70; 2.00
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	60; 580
Poids net [kg]:	2.300; 2.450; 60.000
Garantie [ans]:	3
Référence:	x
EAN:	x
Type de catégorie:	rue et route
Version:	aluminium; z przewodem
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Couleur du corps:	aluminium
Classe ETIM:	EC000062
Garantie [années]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



CORONA BASIC LED 8600LM 840 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 62W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
UL00141	POIGNEE DE MONTAGE 76MM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris

POIGNEE DE MONTAGE 76MM (UL00141)



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)

SUPPORT MURAL - gris (314056)

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 101/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl