

# NECTRA LED PLUS 170MM 1550LM 830 IP44 DALI OPAL BLANC (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	517655
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44
<b>Puissance nominale [W]:</b>	12
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1550
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps:</b>	PC, aluminium
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight avec un niveau de protection IP44 est équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

## APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.


# NECTRA LED PLUS 170MM 1550LM 830 IP44 DALI OPAL BLANC (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	12	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Matériau de l'anneau:	PC
Température de couleur [K]:	3000	Couleur de l'anneau:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1550	Dimensions de montage [mm]:	ø150
Puissance nominale du luminaire [W]:	14	Résistance aux chocs:	IK08
Type de diffuseur:	OPALE	Degré d'étanchéité:	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	encastré
DIMM DALI:	oui	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM 1-10V:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110	Poids net [kg]:	0.430
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/69	Certificat CE:	<a href="#">340/2023</a>
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	II	Référence:	517655
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5905963517655
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	downlight
Facteur de puissance:	0.87	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	14.21
Angle d'éclairage [°]:	92,2	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Matériau du diffuseur:	PMMA	Plage de tension continue [V]:	196 - 280
Matériel optique:	aluminium	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000
Optique:	réflecteur	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	55000
Matériau du corps:	PC, aluminium	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000
		Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
		Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
		Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:340/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2