

# NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 OPAL BLANC (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	517624
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	PC + aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight avec un niveau de protection IP44 est équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

## APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.

# NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 OPAL BLANC (12W)

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/69
Puissance nominale [W]:	12	Dimensions de montage [mm]:	ø150
Puissance nominale du luminaire [W]:	14	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	110 - 277	Degré d'étanchéité:	IP44
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1650	Température de travail [°C]:	de -10 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117	Poids net [kg]:	0.380
Classe énergétique:	D	Certificat CE:	<a href="#">340/2023</a>
Classe de protection:	II	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Référence:	517624
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	EAN:	5905963517624
SDMC:	3	Type de catégorie:	downlight
Facteur de puissance:	0.76	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	14.40
Angle d'éclairage [°]:	92.2	Plage de tension alternative [V]:	99 - 305
Matériau du diffuseur:	PMMA	Plage de tension continue [V]:	99 - 305
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000
Matériel optique:	aluminium	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	55000
Optique:	réflecteur	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000
Matériau du corps:	PC + aluminium	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau de l'anneau:	PC	Classe ETIM:	EC002892
Couleur de l'anneau:	blanc	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 340/2023