NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 OPAL BLANC (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	517624
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	PC + aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight avec un niveau de protection IP44 est équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.

NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 OPAL BLANC (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	12
Puissance nominale du luminaire [W]:	14
Tension d'alimentation nominale [V]:	110 - 277
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1650
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.76
Angle d'éclairage [°]:	92.2
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur
Matériau du corps:	PC + aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau de l'anneau:	PC
Couleur de l'anneau:	blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/69
Dimensions de montage [mm]:	ø150
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Poids net [kg]:	0.380
Certificat CE:	340/2023
Garantie [ans]:	5
Référence:	517624
EAN:	5905963517624
Type de catégorie:	downlight
Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	14.40
Plage de tension alternative [V]:	99 - 305
Plage de tension continue [V]:	99 - 305
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	55000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Instructions d'installation:	Download PDF
Classe ETIM:	EC002892
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 340/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl