

NECTRA LED PLUS 222MM 3250LM 830 IP44 AW 3H AT OPAL BLANC (25W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	517358
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3250
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	PC, aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight avec un niveau de protection IP44 est équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.

NECTRA LED PLUS 222MM 3250LM 830 IP44 AW 3H AT OPAL BLANC (25W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	25	Optique:	réflecteur
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	PC, aluminium
Température de couleur [K]:	3000	Couleur du corps:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3250	Matériau de l'anneau:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	28	Couleur de l'anneau:	blanc
Type de diffuseur:	OPALE	Dimensions de montage [mm]:	ø195
Tension d'alimentation nominale [V]:	110 - 277	Résistance aux chocs:	IK08
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP44
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	Méthode de montage:	encastré
Autotest:	oui	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Mode de fonctionnement d'urgence:	M	Poids net [kg]:	0.930
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	Certificat CE:	340/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø222/70	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Classe énergétique:	D	Référence:	517358
Classe de protection:	I	EAN:	5905963517358
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	downlight
SDMC:	≤ 3	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	29.80
Facteur de puissance:	0.95	Plage de tension alternative [V]:	99 - 305
Temps de charge [h: min]:	24:00	Plage de tension continue [V]:	99 - 305
Angle d'éclairage [°]:	96	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000
Type de batterie:	Ni-Mh	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	55000
Matériau du diffuseur:	PMMA	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000
Matériel optique:	aluminium	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
		Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:340/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2