

NECTRA LED PLUS 222MM 3450LM 840 IP44 OPAL BLANC (25W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	517303
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3450
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	PC + aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight avec un niveau de protection IP44 est équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.

NECTRA LED PLUS 222MM 3450LM 840 IP44 OPAL BLANC (25W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	517303	Optique:	réflecteur
EAN:	5905963517303	Matériau du corps:	PC + aluminium
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	25	Matériau de l'anneau:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	28	Couleur de l'anneau:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	110 - 277	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø222/70
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions de montage [mm]:	ø195
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3450	Résistance aux chocs:	IK08
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	123	Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	D	Méthode de montage:	encastré
Classe de protection:	II	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	306
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	0.450
SDMC:	3	Type de catégorie:	downlight
Facteur de puissance:	0.93	Classe ETIM:	EC002892
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	55000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000	Certificat CE:	340/2023
Angle d'éclairage [°]:	96	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Matériau du diffuseur:	PMMA	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Matériel optique:	aluminium	Pliq LDT:	Download

Date de création de la carte: 29 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 340/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2