

VEGA LED 880 LM 840 IP44 I CL. OPAL BLANC 7W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	950537
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	7
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	880
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire avec une meilleure étanchéité IP44, équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Le corps est fait en matière plastique. Le vasque en verre est disponible en 2 variantes : opaline et prismatique. Une conception qui permet le raccordement à une installation en surface.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade).

VEGA LED 880 LM 840 IP44 I CL. OPAL BLANC 7W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	PP
Puissance nominale [W]:	7	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	8.40	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	239/95
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK08
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP44
Flux lumineux du luminaire [lm]:	880	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	0.840
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Référence:	950537
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5905963950537
SDMC:	≤ 5	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.99	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	9
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	verre	Garantie [années]:	2
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 394/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl