

BR ICK LED 900 LM 840 IP54 I CL. PRM GRIS 7W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	950582
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	7
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	900
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire avec une meilleure étanchéité IP54, équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Le corps et le diffuseur prismatique sont fait en matière plastique.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade).

BR ICK LED 900 LM 840 IP54 I CL. PRM GRIS 7W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	gris
Puissance nominale [W]:	7	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	250/120/120
Puissance nominale du luminaire [W]:	9	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP54
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	900	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	100	Poids net [kg]:	0.350
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Référence:	950582
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963950582
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	hublot
SDMC:	≤ 5	Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	8.40
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	50000
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	25000
Angle d'éclairage [°]:	120	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Matériau du diffuseur:	PP	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	PP	Certificat CE:	153/2018

Date de création de la carte: 10 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:153/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2