QUEST PLUS LED HB NT 40600LM I CL. IP66 840 125/30D SP10KV (288W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	567162
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	288
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	40600
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.
Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:
- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

QUEST PLUS LED HB NT 40600LM I CL. IP66 840 125/30D SP10KV (288W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Puissance nominale [W]:	288	**Méthode de montage:**	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	294.60	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Câble - type:**	H07RN-F
Fréquence [Hz]:	50-60	**Câble - longueur [m]:**	0.90
Flux lumineux du luminaire [lm]:	40600	**Poids net [kg]:**	10.400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138	**Certificat CE:**	33/2019
Classe énergétique:	C	**Référence:**	567162
Classe de protection:	I	**EAN:**	5905963567162
Température de couleur [K]:	4000	**Type de catégorie:**	baie haute baie basse
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	**Version:**	2xL
SDMC:	≤ 3	**Plage de tension alternative [V]:**	198 - 264
Facteur de puissance:	0.99	**Plage de tension continue [V]:**	176 - 280
Angle d'éclairage [°]:	125/30	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	112000
Protection contre les surtensions [kV]:	10	**Durée de vie de la LED L80B20 [h]:**	71000
Matériau du diffuseur:	verre trempé	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	35000
Type de diffuseur:	transparent	**Type de diffusion:**	125/30 de corridor
Couleur du diffuseur:	transparent	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	aluminium	**Garantie [ans]:**	5
Couleur du corps:	gris	**Garantie [années]:**	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	424/866/87	**Classe ETIM:**	EC001716
Résistance aux chocs:	IK10	**Instructions d'installation:**	Download PDF

DÉTAILS TECHNIQUES




przewód / cable H07RN-F 0,7m

QUEST PLUS LED HB NT 40600LM I CL. IP66 840 125/30D SP10KV (288W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
559907	QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple
559945	QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple
559884	QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré
559891	QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré
WSEL438	WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement




QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)




QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)




QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple (559952)




QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple (559945)



QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré (559884)



QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré (559891)



WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement (WSEL438)

Date de création de la carte: 17 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 33/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl