

MOON 800 LED 5200LM 840 I CL. BLANC (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	55
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5200
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	F
Type de diffuseur:	MAT
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	810/180
Degré d'étanchéité:	IP40
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une famille de luminaires LED ronds montés en surface avec un très grand diamètre de vasque et un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée et une distribution uniforme de la lumière. Son socle est fait en matière plastique. Le vasque blanc et léger a été fabriqué par thermoformage. Le système d'assemblage simple du vasque ne nécessite l'utilisation d'aucun outil supplémentaire.

APPLICATION

Le luminaire de surface est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une répartition uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est spécialement dédié comme source de lumière générale dans les locaux de représentation et les zones de circulation. D'excellents paramètres d'éclairage et les paramètres décoratifs font de ce luminaire le choix idéal pour les grandes salles de conférence.

MOON 800 LED 5200LM 840 I CL. BLANC (55W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Angle d'éclairage [°]:	120
Puissance nominale [W]:	55	Matériau du diffuseur:	PMMA
Puissance nominale du luminaire [W]:	59	Couleur du diffuseur:	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5200	Couleur du corps:	blanc
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	88	Degré d'étanchéité:	IP40
Classe énergétique:	F	Méthode de montage:	en saillie
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Accessoires inclus:	chevilles de montage
Type de diffuseur:	MAT	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	800/800/190
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	810/180	Garantie [ans]:	2
Référence:	953002	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.42
Type de catégorie:	hublot	EAN:	5905963953002
Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	60	Type de diffusion:	de Lambert
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte:30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:19/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl