FUTURE LINE LED 48V 11,5M 4X1000LM I CL. GRIS 850 (4X10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	246425
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	34
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4000
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Source lumineuse : LED hautement performant - Flux lumineux maximal : 4x680 lm- Puissance : 4x8 W, 3x8 W- Température de couleur : 5000 K - Degré d'étanchéité : IP54/IP44 - Boîtier résistant aux chocs - Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé - Possibilités de montage innovantes du luminaire - Chaînes lumineuses avec 3 ou 4 luminaires possibles - Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1 mm2 - Inclus pour chaque luminaire : connecteur universel (attache-câbles) et crochet double face - Pour certaines versions de luminaires : aimant - Poids : 0,3 kg - Chaînes lumineuses jusqu'à 120 m et 40 points lumineux

APPLICATION

Une chaîne d'éclairage innovante conçue pour un éclairage rapide et universel des lieux de travail. Sa forme unique et sa conception fonctionnelle permettent un assemblage express même dans des endroits non typiques.

FUTURE LINE LED 48V 11,5M 4X1000LM I CL. GRIS 850 (4X10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	246425
EAN:	5905963246425
Type de catégorie:	éclairage général de construction
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	34
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4000
Tension d'alimentation nominale [V]:	42 - 48
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	119
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Température de couleur [K]:	5000
Matériau du diffuseur:	PC

Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP20
Version:	4x1
Câble - longueur [m]:	11.50
Crochet:	oui
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	395/148/195
Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	1190/790/980
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	75
Accessoires inclus:	Crochet, bande de montage universelle
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 269/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl