

FUTURE LINE LED 48V 11,5M 4X1000LM I CL. GRIS 850 (4X10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	246425
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	34
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4000
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Source lumineuse : LED hautement performant - Flux lumineux maximal : 4x680 lm- Puissance : 4x8 W, 3x8 W- Température de couleur : 5000 K - Degré d'étanchéité : IP54/IP44 - Boîtier résistant aux chocs - Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé - Possibilités de montage innovantes du luminaire - Chaînes lumineuses avec 3 ou 4 luminaires possibles - Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1 mm² - Inclus pour chaque luminaire : connecteur universel (attache-câbles) et crochet double face - Pour certaines versions de luminaires : aimant - Poids : 0,3 kg - Chaînes lumineuses jusqu'à 120 m et 40 points lumineux

APPLICATION

Une chaîne d'éclairage innovante conçue pour un éclairage rapide et universel des lieux de travail. Sa forme unique et sa conception fonctionnelle permettent un assemblage express même dans des endroits non typiques.

FUTURE LINE LED 48V 11,5M 4X1000LM I CL. GRIS 850 (4X10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	34	Couleur du corps:	gris
Référence:	246425	Résistance aux chocs:	IK08
Température de couleur [K]:	5000	Degré d'étanchéité:	IP20
EAN:	5905963246425	Version:	4x1
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4000	Câble - longueur [m]:	11.50
Type de catégorie:	éclairage général de construction	Crochet:	oui
Source de lumière:	Module LED	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	395/148/195
Tension d'alimentation nominale [V]:	42 - 48	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	1190/790/980
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	119	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	75
Classe énergétique:	D	Accessoires inclus:	Crochet, bande de montage universelle
Classe de protection:	III	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC		
Matériau du corps:	PP		

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 269/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2