

# FUTURE LINE LED 48V 9M 3X1000LM I CL. GRIS 850 (3X10W) AVEC UN AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	246944
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	34
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Source lumineuse : LED hautement performant - Flux lumineux maximal : 4x680 lm- Puissance : 4x8 W, 3x8 W- Température de couleur : 5000 K - Degré d'étanchéité : IP54/IP44 - Boîtier résistant aux chocs - Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé - Possibilités de montage innovantes du luminaire - Chaînes lumineuses avec 3 ou 4 luminaires possibles - Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> - Inclus pour chaque luminaire : connecteur universel (attache-câbles) et crochet double face - Pour certaines versions de luminaires : aimant - Poids : 0,3 kg - Chaînes lumineuses jusqu'à 120 m et 40 points lumineux

## APPLICATION

Une chaîne d'éclairage innovante conçue pour un éclairage rapide et universel des lieux de travail. Sa forme unique et sa conception fonctionnelle permettent un assemblage express même dans des endroits non typiques.

# FUTURE LINE LED 48V 9M 3X1000LM I CL. GRIS 850 (3X10W) AVEC UN AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	34	Couleur du corps:	gris
Référence:	246944	Résistance aux chocs:	IK08
Température de couleur [K]:	5000	Degré d'étanchéité:	IP20
EAN:	5905963246944	Version:	3x1
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000	Câble - longueur [m]:	9
Type de catégorie:	éclairage général de construction	Crochet:	oui
Source de lumière:	Module LED	Aimant:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	42 - 48	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	395/148/195
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	119	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	1190/790/980
Classe énergétique:	D	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	75
Classe de protection:	III	Accessoires inclus:	Crochet, bande de montage universelle
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	PP		

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 269/2023