# TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





TRIPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

### **APPLICATION**

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence:	658198
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4050
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE



# TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	658198
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	42
Puissance nominale du luminaire [W]:	43
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4050
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	94
Classe énergétique:	Е
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.95
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/93	
Dimensions de montage [mm]:	595/595	
Degré d'étanchéité:	IP40/20	
Méthode de montage:	encastré	
Température de travail [° C]:	de -25 à +35	
DIMM DALI:	oui	
Poids net [kg]:	1.900	
EAN:	5905963658198	
Type de catégorie:	Dalles LED	
Plage de tension alternative [V]:	198 - 264	
Plage de tension continue [V]:	176 - 276	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000	
Type de diffusion:	de Lambert	
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)	
Garantie [ans]:	5	
Garantie [années]:	5	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Certificat CE:	<u>251/2023</u>	
Plik LDT:	<u>Download</u>	





# TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
658372	Diffuseur TRIPACT
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)





Diffuseur TRIPACT (658372)

Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



