

DIONE LED 1240 LM 840 IP65 I CL. OPAL BLANC 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1240 - 2850
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3; ≤ 5
Classe énergétique:	E; F; G
Matériau du corps:	ABS; PP
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un plafonnier à LED rond monté en surface avec un panneau LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au plafonnier de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté.

Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, possibilité de câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur intégré dans le panneau à LED.

Ce plafonnier est proposé dans la version :

- avec le capteur RCR - capteur de détection de mouvement ;il utilise des micro-ondes (capteur actif) pour la détection.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

DIONE LED 1240 LM 840 IP65 I CL. OPAL BLANC 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Degré d'étanchéité:	IP65
EAN:	x	Méthode de montage:	natynkowy
Source de lumière:	moduł LED	Température de travail [° C]:	od -20 do +25; od -20 do +35; od 0 do +25
Puissance nominale [W]:	11	Détecteur de mouvement:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	338/113/338; 340/340/115
Fréquence [Hz]:	50-60	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.73
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1240 - 2850	Type de catégorie:	hublot
Classe énergétique:	E; F; G	Type de diffusion:	open space; symetryczny
Classe de protection:	I	Corridor fonction:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Capteur crépuscule:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80; >80	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	brak
SDMC:	≤ 3; ≤ 5	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	102000; 110000
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	65000; 80000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000; 40000
Type de diffuseur:	OPAL	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Couleur du diffuseur:	biały	Autotest:	oui
Matériau du corps:	ABS; PP	Matériel optique:	ABS
Couleur du corps:	biały	Anti-vandale:	oui
Matériau de l'anneau:	ABS	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Couleur de l'anneau:	biały	Garantie [ans]:	2; 2 / 0.5 (bateria); 5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/115; ø340/115	Certificat CE:	16/2020; 19/2022; 20/2022; 382/2023
Dimensions de montage [mm]:	140	Certificat PZH:	B-BK-60212-0619/20
Résistance aux chocs:	IK10	Instructions d'installation:	Download PDF

DIONE LED 1240 LM 840 IP65 I CL. OPAL BLANC 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 26 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 20/2022

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl