

# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I CL. DALI RCR OPAL BLANC 22W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	950452
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP65
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK10
<b>Puissance nominale [W]:</b>	22
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2550
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Matériau de l'anneau:</b>	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un plafonnier à LED rond monté en surface avec un panneau LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au plafonnier de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, possibilité de câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur intégré dans le panneau à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

Ce plafonnier est proposé en version : - avec capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement ; il utilise les micro-ondes (capteur actif) pour la détection, - avec contrôle DALI, - avec fonction de couloir CORRIDOR (RCR+DALI), - avec protection ANTI-VANDAL de série.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.


# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I CL. DALI RCR OPAL BLANC 22W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	22	Méthode de montage:	en saillie
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Détecteur de mouvement:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2550	Corridor fonction:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	24	DIMM DALI:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	1.300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	106	Poids brut [kg]:	1.480
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.73
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Référence:	950452
SDMC:	≤ 3	EAN:	5905963950452
Facteur de puissance:	0.94	Type de catégorie:	hublot
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Angle d'éclairage [°]:	120	Plage de tension continue [V]:	196 - 280
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	110000
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Couleur du diffuseur:	blanc	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000
Matériau du corps:	ABS	Type de diffusion:	open space
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	<a href="#">377/2023</a>
Matériau de l'anneau:	ABS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur de l'anneau:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/115	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
Dimensions de montage [mm]:	140	Certificat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/011/2021/M1/A1</a>
Résistance aux chocs:	IK10	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Degré d'étanchéité:	IP65		

## COURBES LÉGÈRES



# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I CL. DALI RCR OPAL BLANC 22W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier  
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant  
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 377/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl