# SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 658457 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40/20 |
| **Puissance nominale [W]:** | 24 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2500 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SOLPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 658457 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 24 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 25 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2500 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.95 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 132000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Couleur du diffuseur:** | blanc |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 595/595/87 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 595/595 |


| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP40/20 |
| **Méthode de montage:** | encastré |
| **Température de travail [° C]:** | de -25 à +35 |
| **DIMM 1-10V:** | oui |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **Poids net [kg]:** | 1.900 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **EAN:** | 5905963658457 |
| **Type de catégorie:** | Dalles LED |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 198 - 264 |
| **Plage de tension continue [V]:** | 176 - 276 |
| **UGR (4H8H):** | 17-23 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 84000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 42000 |
| **Type de diffusion:** | de Lambert |
| **Certificat CE:** | 252/2023 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 100 |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 252/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl