SOLPACT LED P 4050LM PMMA II CL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658419
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4050
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SOLPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

SOLPACT LED P 4050LM PMMA II CL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	658419	**Dimensions de montage [mm]:**	595/595
Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42	**Méthode de montage:**	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	43	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Poids net [kg]:**	1.800
Fréquence [Hz]:	50-60	**Garantie [ans]:**	5
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4050	**EAN:**	5905963658419
Classe énergétique:	E	**Type de catégorie:**	Dalles LED
Classe de protection:	II	**Plage de tension alternative [V]:**	198 - 264
Température de couleur [K]:	4000	**Plage de tension continue [V]:**	176 - 276
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**UGR (4H8H):**	17-23
SDMC:	3	**Durée de vie de la LED L80B20 [h]:**	84000
Facteur de puissance:	0.95	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	42000
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	**Type de diffusion:**	de Lambert
Matériau du diffuseur:	PMMA	**Certificat CE:**	252/2023
Type de diffuseur:	OPALE	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du diffuseur:	blanc	**Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:**	94
Matériau du corps:	ABS	**Garantie [années]:**	5
Couleur du corps:	blanc	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/87	**Plik LDT:**	Download

SOLPACT LED P 4050LM PMMA II CL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 252/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl