

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658488
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	60
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5300
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SOLPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I CL. IP40/20

595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	658488	Degré d'étanchéité:	IP40/20
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	encastré
Puissance nominale [W]:	60	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	65	DIMM 1-10V:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	1.900
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5300	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	F	EAN:	5905963658488
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	plafonnier
Température de couleur [K]:	3000	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension continue [V]:	176 - 276
SDMC:	≤ 3	UGR (4H8H):	17-23
Facteur de puissance:	0.95	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Matériau du diffuseur:	PMMA	Type de diffusion:	de Lambert
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	252/2023
Couleur du diffuseur:	blanc	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	ABS	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	81
Couleur du corps:	blanc	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/87	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	595/595		

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 252/2023